

DS型両吸込巻ポンプ



●用途 清水、海水、灌漑、上・下水道、低濃度パルプ液用

水力学的に無理がなく、高効率で消費電力が軽減できます。また吸込み性能が良好なため、比較的高い吸込み揚程も可能です。

| | |
|------|--------------------------|
| 全揚程 | 10～90M |
| 吐出量 | 4～120M ³ /MIN |
| 口径 | φ200～φ900 |
| 回転数 | 750～1800R/M |
| 動力 | 22～1000KW |
| 駆動方法 | モータ直結、ベルト掛 |

DS型両吸込巻ポンプ



●用途 清水、海水、灌漑、上・下水道、低濃度パルプ液用
水力学的に無理がなく、高効率で消費電力が軽減できます。また吸込み性能が良好なため、比較的高い吸込み揚程も可能です。

| | |
|------|--------------------------|
| 全揚程 | 10～90M |
| 吐出量 | 4～120M ³ /MIN |
| 口径 | φ200～φ900 |
| 回転数 | 750～1800R/M |
| 動力 | 22～1000KW |
| 駆動方法 | モータ直結、ベルト掛 |

 **新菱工業株式会社**

産業機械事業部

〒101-0044

東京都千代田区鍛冶町 2-2-1

三井住友銀行神田駅前ビル 4 階

TEL: 03-5294-2501 FAX: 03-5289-7131